

CMTJIG1



5 minuten voor het maken van een slotgat
minutes morticer



° Deze zeer precieze boormal is speciaal ontworpen om de freeskop te begeleiden voor het frezen van slotgaten + de boormal van het slot.

° Standaard geleverd met een frees van Ø16 mm, Ø22 mm en Ø24 mm.

° Maximum freesdiepte 100mm.

° Boormachine van minimum 800 watt met een toerental van 2000 tot 3000 tr/min.

° La mortaiseuse CMTJIG1 produit une mortaise parfaite à chaque fois.

° C'est vraiment une mortaiseuse 5 minutes reconnue par les serruriers et les menuisiers

° Tous ceux qui posent souvent des serrures à mortaiser la trouveront indispensable comme outil précis et rapide qui leur épargnera temps et argent.

° Fourni en standard avec une mèche de Ø16 mm, Ø22 mm et Ø24 mm.

° Profondeur de fraisage maximale 100 mm.

° Perceuse d'au minimum 800 watts avec une vitesse de 2000 à 3000 tr/min.



CMTJIG1 Opties



° HW slotkastfrees (hout) ° Mèche HW (bois)



502.013.11	13,2mm
502.015.11	14,6mm
502.016.11	16,2mm
502.018.11	17,5mm
502.019.11	19mm
502.020.11	20mm
502.021.11	20,6mm
502.022.11	22,2mm

enkel te gebruiken met /
à utiliser uniquement:
502.DBB.01 & 502.DBB.05

502.023.11	23mm
502.024.11	23,8mm
502.025.11	25,4mm
502.026.11	26mm
502.027.11	27mm
502.029.11	28,6mm
502.032.11	31,8mm

° HSS boor ° Mèche HSS



502.H18.51	17,6mm
502.H23.51	23mm
502.H25.51	25,4mm
502.H29.51	29mm

° HSS Alu-frees ° Mèche Alu HSS



502.A16.51	16,2mm
502.A19.51	19mm
502.A22.51	22,2mm
502.A25.51	25,4mm
502.A32.51	31,8mm

° Lange freeshouder ° Long mandrin



502.180.01
Lange freeshouder voor slotgaten tot 180mm diepte.
Long mandrin jusqu'à 180mm de profondeur.

502.265.01
Extra lange freeshouder voor slotgaten tot 265mm diepte.
Extra long mandrin jusqu'à 265mm de profondeur.

° Geleidinghouder ° Adapteur



502.DBB.10

Geleidinghouder voor lange houtboor.

Adapteur pour longtemps forage.

° Extra lange draadstang ° Tige filetée extra longue



502.DBB.07 (200mm)
Extra lange draadstang om CMTJIG1 op werkstuk te spannen.
Tige filetée extra longue pour le serrage du CMTJIG1 sur la pièce.

° Geleidinghouder ° Adapteur



502.DBB.11

Geleidinghouder voor lange houtboor waar de snijlengte van de boor in weg kan.

Guideur montage pour une longue mèche à bois où la longueur de coupe du foret dans la route peut.

° Alu boorgeleider ° Alu guide de perçage



502.DBB.04
Aluminium boorgeleider voor deuren dikker dan 55mm.
Aluminium guide de perçage pour les portes plus épais que 55mm.

° Lange houtboor ° Mèche à bois



502.095.51
(10mm X 950mm)

502.125.51
(10mm X 1.250mm)

° Alu boorgeleider ° Guide de forage en alu



502.DBB.03

Aluminium boorgeleider om uit het centrum te frezen.

Guide de forage en aluminium pour fraiser à partir de centre de la porte.

