

790



	L mm	H mm	K mm	A	Z	Artikelnummer K1920	Artikelnummer K2250
	7,5	12	1,5	35°	2	790.075.00	
	7,65	12	1,5	35°	2	790.076.00	
	9,6	12	1,5	35°	2	790.096.00	
	15	12	1,5	35°	2	790.150.00	
	19,5	12	1,5	4/35°	2	790.195.12	
20	12	1,5	35°	2	790.200.00	790.200.03	

	L mm	H mm	K mm	A	Z	Artikelnummer K1920	Artikelnummer K2250
	24,7	12	1,5	35°	2	790.250.00	
	30	12	1,5	35°	2	790.300.00	790.300.03
	30	12	1,5	45°	2	790.300.20	
	40	12	1,5	35°	2	790.400.00	790.400.03
	50	12	1,5	35°	2	790.500.00	790.500.03
60	12	1,5	35°	2	790.600.00	790.600.03	

	L mm	H mm	K mm	A	Z	Artikelnummer K1920	
	29,5	9	1,5	35°	4	790.295.09	
	29,5	12	1,5	35°	4	790.295.12	
	39,5	9	1,5	35°	4	790.395.09	
	39,5	12	1,5	35°	4	790.395.12	
	49,5	9	1,5	35°	4	790.495.09	
49,5	12	1,5	35°	4	790.495.12		

	L mm	H mm	K mm	A	Z	Artikelnummer K1920	
	28,3	12	1,5	35°	4	790.283.12	
	48,3	12	1,5	35°	4	790.483.12	

	L mm	H mm	K mm	A	Z	Artikelnummer K1920	Artikelnummer K2250
	10,5	10,5	1,5	35°	4		790.105.03
	12	12	1,5	35°	4	790.120.00	790.120.03
	13,6	13,6	2	30°	4	790.136.00	
	14	14	1,2	30°	4	790.140.10	
	14	14	2	30°	4	790.140.00	790.140.03
14	14	2	45°	4	790.140.02		

	L mm	H mm	K mm	A	Z	Artikelnummer K1920	
	12	12	1,5	30°	4	790.120.20	
	14	14	2	30°		790.140.20	

	L mm	H mm	K mm	R mm	A	Z	Artikelnummer K1920
	15	15	2,5	115	30°	4	790.152.12
	15	15	2,5	150	30°	4	790.152.22

	L mm	H mm	K mm	A	Z	Artikelnummer K1920	
	20	4,1	1,1	35°	4	790.200.01	
	30	5,5	1,1	35°	4	790.300.01	
	50	5,5	1,1	35°	4	790.500.01	

790



	L mm	H mm	K mm	A	Z	Artikelnummer K1920	
	50	9	1,5	35°	4	790.500.09	

	L mm	H mm	K mm	B	A	Z	Artikelnummer K1920
	20	12	1,5	1	35°	2	790.201.00
	30	12	1,5	2	35°	2	790.301.00
	50	12	1,5	2	35°	2	790.501.00

	L mm	H mm	K mm		Z	Artikelnummer K1920	
	18	18	1,95		4	790.181.00	
	18	18	2,45		4	790.182.00	

	L mm	H mm	K mm	A	Z	Artikelnummer K1920	
	22	19	2	30°	3	790.220.02	

	L mm	H mm	K mm	A	Z	Artikelnummer K1920	
	28	14	2	30°	2	790.280.00	

	L mm	H mm	K mm	R mm	A	Z	Artikelnummer K1920
	16	22	5	1,5			790.161.00
	16	22	5	2			790.162.00
	16	22	5	3			790.163.00
	16	22	5		45°		790.160.00

	L mm	H mm	K mm	R mm	A	Z	Artikelnummer K1920
	19,5	9	1,5	2	35°	2	790.020.00
	19,5	9	1,5	3	35°	2	790.030.00
	19,5	9	1,5	5	35°	2	790.050.00
	24	12	1,5	6,4	35°	2	790.064.00
	24	12	1,5	8	35°	2	790.080.00

	L mm	H mm	K mm	A	Z	Artikelnummer DP	
	30	12	1,5	35°	1	790.300.60*	

* Set van 2 messen of een veelvoud daarvan (in plaats van 10 messen)

KWALITEIT	K1920	K2250
Zachthout, droog	★★★★★	★★★★★
Zachthout, nat	★★★★★	★★★★★
Spaanplaat	★★★★★	★★★★★
MDF	★★★★★	★★★★★
HDF	★★★★★	★★★★★
Kunststoffen	★★★★	★★★★★
Volkern	★★★★	★★★★★

★★★★★ **Perfect**
★★★★ **Zeer goed**
★★★ **Goed**

TECHNISCHE DETAILS:

- K1920** Hardheid (HV10): 1.920 - Breukweerstand (N/mm²): 2.600
Nieuwe verchroomde staalsoort voor universele wisselmessen. Uitstekend beschermd tegen corrosie en slijtage. Efficiënter en met een 20% langere levensduur dan standaard staalsoorten.
- K2250** Hardheid (HV10): 2.250 - Breukweerstand (N/mm²): 2.400
Nieuw nano-grain hardmetaal voor maximale slijtvastheid. De langere levensduur en betere breukweerstand zorgen voor een betere efficiëntie en langere levensduur.

Standaard zijn de messen verpakt per 10 stuks.
Bestel deze messen per 10 stuks of een veelvoud daarvan.

